

# CRESCENT **Lufkin**<sup>®</sup>



## Catálogo de Produtos

2023





# Lufkin

# CRESCENT Lufkin®

**Agora as tradicionais  
ferramentas para  
construção de Lufkin  
terão a assinatura  
da marca Crescent**

A Lufkin® que desde 1869 oferece ao mercado qualidade premium e precisão, agora une sua tradição à fortaleza de Crescent, marca global reconhecida por sua performance, qualidade e inovação, passando a se chamar Crescent Lufkin®

A união das marcas é para continuar crescendo e unificar as fortalezas dessas marcas em uma solução robusta de medição, corte e desgaste para consumidores profissionais.

São marcas reconhecidas por sua performance, durabilidade e qualidade premium que juntas agregam ainda mais valor para todos seus usuários.



CRESCENT  
NICHOLSON®

CRESCENT  
Lufkin®

**Solução premium em medição, corte e desgaste!**

# CRESCENT **Lufkin®**

Desde 1869, a Lufkin® tem sido sinônimo de alta qualidade e precisão inigualável. Sempre a frente de seu tempo, a marca foi responsável pela primeira patente do metro e pioneira na fabricação de trenas longas de aço nos Estados Unidos, revolucionando o mercado de medição.

Ao longo dos anos, acumulou centenas de patentes, consolidando sua vocação para inovação, e hoje é líder mundial em trenas industriais e uma das primeiras no mercado de medição profissional.

O grande sucesso nacional foi a trena modelo L500, que introduziu a marca no país nos anos 80 e logo a posicionou entre as líderes de vendas, tornando-se uma das trenas profissionais favoritas do mercado.

Atualmente, sob a chancela da marca Crescent®, a Crescent Lufkin® é referência em produtos de medição para os mais diversos segmentos e oferece um portfólio com soluções de corte e acessórios voltados aos mercados de construção civil e marcenaria.

**SIGA A CRESCENT  
LUFKIN NAS REDES  
SOCIAIS E FIQUE POR  
DENTRO DE TODAS  
AS NOVIDADES E  
LANÇAMENTOS:**



LufkinBrasil



@LufkinBrasil

## Índice

Trenas .....	338
Fita de medição .....	344
Medidores à Laser .....	346
Estiletes .....	347
Serras Copo .....	348
Lâminas de Serras Circulares.....	349
Lápis de carpinteiro .....	350
Grampo de Aperto Rápido .....	350

## Trenas

Com mais de 140 anos de tradição, a Crescent Lufkin é referência em medição, apresentando alta qualidade e precisão dimensional.

Todas as trenas são fabricadas conforme as normas ABNT e atendem às mais diferentes necessidades, desde um simples trabalho até a medição em indústrias, construção civil e topografia.

As fitas das trenas curtas são fabricadas em aço alto carbono temperado, revestidas com verniz especial altamente resistente à abrasão, que proporciona alta durabilidade da gravação.

Os estojos, fabricados com plástico ABS resistente a impactos, possuem a exclusiva cor HI-VIZ® Crescent Lufkin, que facilita a localização da trena na caixa de ferramentas e no ambiente de trabalho.

## Embalagens

As trenas Crescent Lufkin possuem opções de embalagens para atender à diferentes necessidades de exposição. Confira os modelos disponíveis:

### BLISTER INDIVIDUAL:



O usuário pode testar envergadura e ergonomia da trena com facilidade, confirmando sua qualidade.

Os blisters das trenas Crescent Lufkin possuem layout com forte apelo visual, são práticos e facilitam a exposição do produto no ponto de venda. No verso contém informações sobre características gerais do produto, instruções de uso, cuidados e manutenção. O formato da embalagem em blister deixa a trena livre para o manuseio antes da compra, facilitando a escolha pelo usuário.

Disponível para todos os modelos de trenas Crescent Lufkin.

### CAIXA DISPLAY:



Pode ser exposta também próxima ao caixa, estimulando a compra por impulso.

Perfeita para apresentação em locais que necessitam expor o produto em balcões.

Disponível para as trenas L500 de 3m e 5m.

### CAIXA SHELF:



Ideal para locais em que não há necessidade de exposição do produto, onde se vende por telefone ou internet etc.

Disponível para as trenas L500 de 3m, 5m e 8m.

**CRESCENT**  
**Lufkin®**

COR  
HI-VIZ®

PROTEÇÃO  
EMBORRACHADA

A Escolha do Profissional

Você no  
controle!



ENCAIXE  
PARA CORDÃO

GANCHO  
EXTRA LARGO



**PERSONALIZÁVEL:**  
Espaço para escrever o  
nome do usuário

**GANCHO EXTRA LARGO**  
autoajustável e reforçado  
e possui compensação de  
medidas externas e internas  
e não escapa durante a  
medição.



**CONTROL SYSTEM:**  
Controle de retração da fita na ponta  
dos dedos, garantindo maior segurança  
e agilidade nas medições.



**CAPA PROTETORA  
EMBORRACHADA:** conforto no  
manuseio e resistência a impactos  
por quedas de locais altos.



**ACABAMENTO HI-VIZ®:**  
fácil visualização da ferramenta  
no local de trabalho, evitando  
possíveis perdas

Disponível nas versões  
blister e caixa display.





## MEDIDAS:

CÓDIGO	MEDIDA M PÉS	LARGURA DA FITA	GRADUAÇÃO			COR DO ESTOJO	TRAVA	LIMITE DE DOBRA	
L510CME	3 10	12,7mm	1/2"	mm/pol	6	0,082	LARANJA	SIM	1,10m
L510CMED*	3 10	12,7mm	1/2"	mm/pol	12	0,082	LARANJA	SIM	1,10m
L510CMES**	3 10	12,7mm	1/2"	mm/pol	24	0,082	LARANJA	SIM	1,10m
L516CME	5 16	19,05mm	3/4"	mm/pol	6	0,172	LARANJA	SIM	1,80m
L516CMED*	5 16	19,05mm	3/4"	mm/pol	12	0,172	LARANJA	SIM	1,80m
L516CMES**	5 16	19,05mm	3/4"	mm/pol	24	0,172	LARANJA	SIM	1,80m
L525CME	8 26	25,4mm	1"	mm/pol	6	0,354	LARANJA	SIM	2,20m
L525CMES**	8 26	25,4mm	1"	mm/pol	24	0,354	LARANJA	SIM	2,20m
L532CME	10 32	25,4mm	1"	mm/pol	6	0,598	LARANJA	SIM	2,20m

## EMBALAGEM

BLISTER / (\*) CAIXA DISPLAY / (\*\*) CAIXA SHELF

## CARACTERÍSTICAS:

HI-VIZ®

- Estojo reforçado em ABS, projetado para encaixar perfeitamente na mão.
- Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita.
- Acabamento HI-VIZ®: fácil visualização da ferramenta no local de trabalho, evitando possíveis perdas.
- Gancho autoajustável reforçado: compensação de medidas externas e internas.
- Maior limite de dobra da fita: 2,20m\*.
- Clip traseiro com acabamento oxidado: facilita o transporte e manuseio.
- Graduação em milímetros e polegadas: perfeita legibilidade.
- Medida exata do comprimento do estojo impressa na parte traseira da trena. Adicionando-se esta medida à obtida na fita, tem-se o total com precisão e rapidez.
- Acabamento da fita em verniz para maior durabilidade: protege contra riscos e aumenta a vida útil da gravação.

\* Trens de 8m e 10m.

LANÇAMENTO!

## Trenas Curtas Fita de Aço - Série L600



Exclusivo gancho extra largo: não escapa durante a medição



## CARACTERÍSTICAS:

HI-VIZ®



SAIBA MAIS SOBRE ESTE PRODUTO

- Control system: controle de retração da fita, garantindo maior segurança e agilidade nas medições.
- Hi-Viz: Facilita a localização da ferramenta em qualquer ambiente de trabalho.
- Capa protetora emborrachada: conforto no manuseio e resistência a impactos. Este acabamento emborrachado garante muito mais resistência a impactos e possíveis quedas de locais altos.
- Gancho extra largo autoajustável e reforçado e possui compensação de medidas externas e internas e não escapa durante a medição. Facilitando o trabalho quando não houver um ajudante disponível.
- Botão Anatômico: Projetado especialmente para o usuário brasileiro.
- Limite de dobra 1,80m facilita medições sem ajuda de ajudantes.
- Fita com acabamento fosco e retorno suave que evita o reflexo da luz, facilita leitura da graduação e ainda garante mais segurança no recolhimento.
- Perfeita legibilidade, marcação em centímetros com destaque em cada metro.
- Gancho autoajustável reforçado: compensação das medidas externas e internas.
- Graduação da fita em milímetros e polegadas Alça para cordão que facilita o transporte e segurança para trabalhos em altura

## MEDIDAS:

CÓDIGO	MEDIDA M PÉS	LARGURA DA FITA	GRADUAÇÃO			COR DO ESTOJO	TRAVA	LIMITE DE DOBRA	
L610CMEB	3 10	12,70	1/2"	mm/pol	6	0,100	LARANJA	SIM	1,10m
L616CMEB-2	5 16	19,05	3/4"	mm/pol	6	0,178	LARANJA	SIM	1,80m
L625CMEB	8 26	25,40	1"	mm/pol	6	0,364	LARANJA	SIM	2,00m
L610CMED*	3 10	12,70	1/2"	mm/pol	12	0,100	LARANJA	SIM	1,10m
L616CMED*	5 16	19,05	3/4"	mm/pol	12	0,178	LARANJA	SIM	1,80m
L625CMED*	8 26	25,40	1"	mm/pol	12	0,364	LARANJA	SIM	2,00m

## EMBALAGEM

BLISTER / (\*) CAIXA DISPLAY

## Trenas Curtas - Fita de Aço - Série L700 Magnéticas

ABNT NBR 10123 CLASSE II



**Gancho autoajustável reforçado:**  
compensação de medidas externas e internas.

**Absorvedor de impacto:** maior durabilidade e segurança.

**Marcação em centímetros com destaque em cada metro:** Perfeita legibilidade.



**Magnética:** fácil aplicação em superfícies metálicas nas posições horizontal e vertical.

### MEDIDAS:

CÓDIGO	MEDIDA		LARGURA DA FITA		GRADUAÇÃO	COR DO ESTOJO	TRAVA	LIMITE DE DOBRA		
	M	PÉS	mm	3/4"						
L716MAGCME	5	16	19,05mm	3/4"	mm/pol	6	0,275	LARANJA	SIM	1,80m
L725MAGCME	8	26	25,4mm	1"	mm/pol	6	0,398	LARANJA	SIM	2,20m

#### EMBALAGEM

BLISTER

\* Trena de 8m

### CARACTERÍSTICAS:

**HI-VIZ®**

- Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita.
- Clipe traseiro com acabamento oxidado: facilita o transporte e manuseio.
- Maior limite de dobra da fita: 2,20m
- Capa protetora emborrachada: conforto no manuseio e resistência a impactos.
- Acabamento HI-VIZ®: fácil visualização da ferramenta no local de trabalho, evitando possíveis perdas.
- Graduação em centímetros e polegadas: perfeita legibilidade.
- Acabamento da fita em verniz para maior durabilidade: protege contra riscos e aumenta a vida útil da gravação.

## Trena Legacy Series

**2x**

**GANCHO MAIS REFORÇADO**

**2x**

**GRAVAÇÃO 2X MAIS DURÁVEL**

**1" 25mm**

**FITA EXTRALARGA**



**Estica até 2,40m sem dobrar**  
Fita extralarga, inovação que garante maior firmeza. Fitas mais firmes são preferência entre profissionais, pois facilitam o trabalho e permitem que as medições sejam feitas sem o auxílio de um ajudante.

### MEDIDAS:

CÓDIGO	MEDIDA		LARGURA DA FITA		GRADUAÇÃO	COR DO ESTOJO	TRAVA	LIMITE DE DOBRA		
	M	PÉS	mm	3/4"						
L916CMEB	5	16	25,4mm	1"	mm/pol	2	0,400	CROMADA	SIM	2,40m

#### EMBALAGEM

BLISTER

### CARACTERÍSTICAS:

**HI-VIZ®**

- Gancho mais reforçado: com 4 rebites que aumentam a durabilidade da fixação.
- Gravação 3x mais durável: fita com proteção em nylon que garante a qualidade da gravação por muito mais tempo.
- Maior precisão: folga no gancho que proporciona a compensação de medidas e garante maior precisão.
- Facilidade no uso: perfil antidesslizante laranja HI-VIZ® que facilita a pega e ainda auxilia na hora de contrair a trena.
- Praticidade: botão de travamento extralargo.
- Alta durabilidade: Design projetado com estojo cromado de alta durabilidade.

## HI-VIZ®

### FACILIDADE NO USO

Possui perfil antideslizante laranja HI-VIZ® que facilita o manuseio e a visualização.



## TRENA LEGACY | 5m

# Maior firmeza da fita e durabilidade da gravação




### PRATICIDADE

Botão de travamento extralargo.

### GRAVAÇÃO 2X MAIS DURÁVEL

A fita possui uma proteção em Nylon que garante a qualidade da gravação das medidas por muito mais tempo.




A Trena Legacy 5m possui fita extralarga, equivalente aos modelos de 8m.

Isso garante firmeza superior, facilitando a medição e permitindo que as medições sejam realizadas sem o auxílio de um ajudante.

### GANCHO MAIS REFORÇADO

Gancho com 4 rebites que aumentam a durabilidade da fixação.





Escolha a trena ideal para seu trabalho:



ESTOJO/ CASE	GANCHO	FITA	LIMITE DE DOBRA DA FITA (5M)
ABS HI-VIZ de alta visibilidade	Autoajustável	Acabamento em verniz de alta proteção	1,80m
Emborrachado e acabamento HI-VIZ: visibilidade, conforto e resistência à impactos	Extra largo autoajustável: não escapa durante a medição	Acabamento fosco de alta proteção	1,80m
Emborrachado e acabamento HI-VIZ: visibilidade, conforto e resistência à impactos	Magnético autoajustável: fácil aplicação em superfícies metálicas	Acabamento em verniz de alta proteção	1,80m
Cromado de alta durabilidade com acabamento antideslizante HI-VIZ	Autoajustável e reforçado com 4 rebites que garantem 2x mais durabilidade	Fita extra larga com proteção em Nylon: maior firmeza da fita e gravação 2x mais durável	2,40m

## Trena Chaveiro 2m

Perfeito para exposição na caixa ou balcões, estimulando compras por impulso.

**Prático de expor:** vem com marcador de preços na etiqueta do pote.



**Função 2 em 1:** trena e chaveiro



## MEDIDAS:

CÓDIGO	COMPR. (m)	GRAD.			COR DO ESTOJO	TRAVA
L50M	2	m	30	0,05	LARANJA	SIM
<b>EMBALAGEM</b>						
POTE EXPOSITOR						


## CARACTERÍSTICAS:

HI-VIZ®

- ABS: Caixa reforçada.
- Botão de trava na fita.
- Ideal para medições de emergência.
- Cor Laranja HI-VIZ®: facilita a visualização no ponto de venda.
- Medidas em centímetros.

## Fita de Medição Adesiva

Comprimento 3m.



**Facilita o trabalho de medição em bancadas:** mais produtividade para o trabalho.

Cola de alta resistência.

## MEDIDAS:

CÓDIGO	MEDIDA	GRAD.		
FAL3M	3m	m	6	0,08
<b>EMBALAGEM</b>				
POTE				

## CARACTERÍSTICAS:

HI-VIZ®

- Melhor visualização: números grandes e graduação em centímetros que facilitam a leitura.
- Excelente custo-benefício.

## Aplicações:

- Balcões de lojas que realizam venda de produtos por metro.
- Pisos e/ou bancadas de áreas de flow-pack e expedição, para medições de paletes e caixas.
- Visores de tanques de armazenamento de líquidos.
- Bancadas de marcenaria ou mesas de corte.
- Bancadas em geral, nas quais se necessita realizar medições frequentes.

## Trenas Longas - Fita de Aço

ABNT NBR 10123 CLASSE II



**3X**  
RETORNO  
+ RÁPIDO

## MEDIDAS:

CÓDIGO	COMPR. (m)	LARGURA DA FITA	GRAD.			COR DO ESTOJO	TRAVA
ST20CML	20	10mm 3/8"	mm	6	0,342	LARANJA	NÃO
ST30CML	30	10mm 3/8"	mm	6	0,430	LARANJA	NÃO
<b>EMBALAGEM</b>							
BLISTER							

## CARACTERÍSTICAS:

HI-VIZ®



**Caixa em duplo material:** maior resistência



**Fácil armazenagem e transporte:** manivela retrátil



**Suporte para o gancho:** evita enroscamento em outros itens quando armazenado



**Mais versatilidade:** Gancho especial

- Fácil armazenagem e transporte: manivela retrátil.
- Mais versatilidade: Gancho especial.
- Suporte para o gancho evita enroscamento em outros itens quando armazenado.
- Alta durabilidade: case em duplo material com proteção emborrachada.
- Retorno 3 vezes mais rápido: sistema 3:1.

## Trenas Longas - Fita de Fibra de Vidro

ABNT NBR 10124 CLASSE I



### MEDIDAS:

CÓDIGO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA DA FITA	GRADUAÇÃO			TRAVA
Y1710CM	10	12,7mm 1/2"	mm	5	0,257	NÃO
Y1720CM	20	12,7mm 1/2"	mm	5	0,381	NÃO
Y1730CM	30	12,7mm 1/2"	mm	5	0,494	NÃO
Y1750CM	50	12,7mm 1/2"	mm	5	0,762	NÃO
<b>EMBALAGEM</b>						
BLISTER						

### CARACTERÍSTICAS:

**HI-VIZ®**

- Próprias para trabalhos de agrimensura, topografia, perícia e similares, estes modelos foram desenvolvidos para serviços de medição em ambientes costueiramente adversos ao uso de fitas metálicas. Suas características técnicas diferem, portanto, dos outros tipos de trenas longas.
- Design com empunhadura emborrachada em formato anatômico: facilita a locomoção e oferece maior conforto e segurança ao usuário.
- Acabamento HI-VIZ®: fácil visualização da ferramenta no local de trabalho evitando possíveis perdas.
- Manivela articulada possibilita rebobinamento rápido e suave.
- Estojo plástico aberto: permite a lavagem e limpeza geral da fita, evitando o acúmulo de sujeira e detritos no interior do estojo.
- Maior durabilidade.
- Não condutora de eletricidade: a característica de não-condutibilidade elétrica da fita de fibra de vidro permite a utilização segura em quaisquer trabalhos em que eventuais riscos desta natureza possam existir.
- Estojo com ponta para maior precisão: permite o apoio da trena no local de início da medição.
- Marcação em centímetros com destaque em cada metro: Perfeita legibilidade.

## Roda de Medição



### MEDIDAS:

CÓDIGO	CAPACIDADE DE MEDIÇÃO	DIÂMETRO DA RODA		
PSMW48NMB	9.999,9	12"	1	2,130
<b>EMBALAGEM</b>				
BLISTER				

### CARACTERÍSTICAS:

**HI-VIZ®**

- Sistema de engrenagens Gear Drive™: conferem precisão e maior vida útil para a ferramenta. Já o sistema de correias utilizado pelas outras rodas de medição do mercado desgasta-se facilmente, diminuindo a precisão do produto concorrente.
- Dobradiça antiquebra: além de permitir dobrar o cabo e facilitar o transporte do produto, a dobradiça confere maior vida útil ao cabo quando comparado ao sistema telescópico, utilizado pelas rodas de medição concorrentes.
- Custo-benefício: O uso da roda de medição garante melhor custo-benefício ao usuário, pois, além de oferecer alta precisão nas medições, trata-se de uma ferramenta de valor mais atrativo que os equipamentos topográficos.
- Paineis de fácil leitura: com 5 dígitos, a medição chega a 10km.
- Conforto no manuseio: cabo ergonômico em duplo material.
- Fácil de carregar e armazenar.
- Leve e resistente: corpo em alumínio.
- Alta estabilidade: mesmo em terrenos irregulares.

SATA

SATA BELZER

MAYLE

K&F

CRESCENT NICHOLSON

CRESCENT Lufkin

Weller

# Medidores à Laser

Visualização simultânea de até quatro medições na tela.

**MAIOR PRECISÃO:**  
Nível permite utilização na posição correta.

**ALTA CAPACIDADE DE MEMÓRIA:**  
Armazena até 20 medições.

**MAIOR PROTEÇÃO:**  
Acabamento emborrachado oferece maior proteção em caso de quedas.

**AUTONOMIA QUE NÃO TE DEIXA MÃO:**

Medidor de bateria sempre visível.

**MELHOR VISUALIZAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO:**  
Alta luminosidade e contraste.

**MEDIDAS A UM CLIQUE:**  
Múltiplos botões que agilizam o acesso a principais funções com apenas um clique.

Visualização simultânea de até duas medições na tela.

**COMPACTA E LEVE:**

Praticidade para o dia a dia.



**ACOMPANHA BOLSA DE NYLON**

	MEDIÇÃO LINEAR	ÁREA M <sup>2</sup> /IN <sup>2</sup> /FT <sup>2</sup>	VOLUME M <sup>3</sup> /IN <sup>3</sup> /FT <sup>3</sup>	MEDIÇÃO CONTÍNUA	PITÁGORAS 2 PONTOS	PITÁGORAS 3 PONTOS	ADIÇÃO / SUBTRAÇÃO	UNIDADES DE MEDIDA	MEMÓRIA	PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E ÁGUA	MEDIDA BASE/ TOPO	GARANTIA 2 ANOS
TL0040	●	●	●	●	●	●	●	●	Até 20 medições	●	●	●
TL0020	●	●	●	●				●			●	●

## MEDIDAS:

CÓDIGO	MEDIDA	FAIXA DE MEDIÇÃO	PRECISÃO	CLASSE DE LASER	DIODO DE LASER	
TL0020	20m	0,05-20m	± 3mm	2	650nm, <1mW	1 0,18
TL0040	40m	0,2-40m	± 1,5mm	2	650-670nm, <1mW	1 0,18
<b>EMBALAGEM</b>						
BLISTER						

CARACTERÍSTICAS:

**HI-VIZ®**



TL0020



TL0040



**SAIBA MAIS SOBRE ESTE PRODUTO**

# Estiletes

## Estilete de Segurança

### Praticidade de uso:

Acionamento com apenas um dedo.



### Corte preciso:

Lâmina com corte mais apurado.

### Alta durabilidade:

Corpo em metal.

### Mais compacto:

Cabe no bolso.

### Ergonomia e segurança:

Design projetado para obter o melhor ângulo de corte e maior agarre.

**Duplo sistema de segurança:** Retração imediata e automática da lâmina ao soltar o botão ou ao final do corte.



**Troca fácil de lâminas:** destrave o botão e puxe a lâmina



**Lâminas extras:** acompanha duas lâminas reservas. Armazena até 5 lâminas extras

### MEDIDAS:

CÓDIGO	LÂMINA		
ETS001L	TRAPEZOIDAL	1	0,275
<b>EMBALAGEM</b>			
BLISTER			

### CARACTERÍSTICAS:

#### HI-VIZ®

- Agilidade na utilização: Acionamento rápido e prático com apenas um dedo
- Performance Precisa: Melhor empunhadura para um corte mais preciso
- Eficiência Aprovada: Testado por consumidores que hoje preferem o Estilete de Segurança Crescent Lufkin quando comparado com o que utilizam atualmente
- Maior proteção: Supera as especificações de segurança no trabalho
- Corte Preciso: Lâmina com corte mais apurado



**SAIBA MAIS SOBRE ESTE PRODUTO**

## Estilete Profissional 18mm



### MEDIDAS:

CÓDIGO	LÂMINA		
EP18L	18mm	1	0,080
<b>EMBALAGEM</b>			
BLISTER			

### CARACTERÍSTICAS:

#### HI-VIZ®

- Possui alma de aço que evita a torção da lâmina, garantindo maior precisão e segurança no uso, além de facilitar a quebra para descarte da lâmina.
- Design com ranhuras que evita que a mão deslize durante o uso, garantindo maior firmeza.
- Possui reservatório com capacidade para 3 lâminas reserva.
- Acompanha 1 lâmina.

# Serras Copo

## Serras Copo



DENTES DE PROFUNDIDADE VARIÁVEL

### Multimaterial



### MEDIDAS:

CÓDIGO	MEDIDA			
	mm	POL		
SC14BL	14	9/16"	1	0,040
SC16BL	16	5/8"	1	0,044
SC17BL	17	11/16"	1	0,046
SC19BL	19	3/4"	1	0,038
SC20BL	20	25/32"	1	0,031
SC21BL	21	13/16"	1	0,047
SC22BL	22	7/8"	1	0,052
SC24BL	24	15/16"	1	0,045
SC25BL	25	1"	1	0,052
SC27BL	27	1.1/16"	1	0,074
SC29BL	29	1.1/8"	1	0,084
SC30BL	30	1.3/16"	1	0,076
SC32BL	32	1.1/4"	1	0,090
SC33BL	33	1.5/16"	1	0,096
SC35BL	35	1.3/8"	1	0,110
SC37BL	37	1.7/16"	1	0,105
SC38BL	38	1.1/2"	1	0,067
SC40BL	40	1.9/16"	1	0,073
SC41BL	41	1.5/8"	1	0,110
SC43BL	43	1.11/16"	1	0,085
SC44BL	44	1.3/4"	1	0,112
SC46BL	46	1.13/16"	1	0,118
SC48BL	48	1.7/8"	1	0,128
SC51BL	51	2"	1	0,138
SC52BL	52	2.1/16"	1	0,120

### CONTINUAÇÃO - SERRAS COPO

CÓDIGO	MEDIDA			
	mm	POL		
SC54BL	54	2.1/8"	1	0,128
SC57BL	57	2.1/4"	1	0,164
SC59BL	59	2.5/16"	1	0,108
SC60BL	60	2.3/8"	1	0,180
SC64BL	64	2.1/2"	1	0,198
SC65BL	65	2.9/16"	1	0,180
SC70BL	70	2.3/4"	1	0,208
SC73BL	73	2.7/8"	1	0,217
SC76BL	76	3"	1	0,265
SC79BL	79	3.1/8"	1	0,254
SC83BL	83	3.1/4"	1	0,275
SC86BL	86	3.3/8"	1	0,291
SC89BL	89	3.1/2"	1	0,318
SC95BL	95	3.3/4"	1	0,365
SC102BL	102	4"	1	0,413
SC105BL	105	4.1/8"	1	0,427
SC111BL	111	4.3/8"	1	0,460
SC114BL	114	4.1/2"	1	0,501
<b>EMBALAGEM</b>				
BLISTER				

### CARACTERÍSTICAS:

- Produto indicado para trabalhos em: aço, aço inox, alumínio, madeira e pvc
- Embalagem blister: permite pendurar e visualizar melhor o produto no pdv. Maior segurança. Embalagem atrativa com indicação de materiais e rpm no rótulo.
- Mais agilidade e eficiência: dentes agressivos Crescent Lufkin de alta performance, que proporcionam superior poder de corte/remoção do material, além de perfeita qualidade no acabamento, gerando menos esforço e economia de tempo. O menor empastamento de material proporcionado pelo ângulo dos dentes também evita a queima da ferramenta.
- Material resistente: fabricada em hss bimetal, que proporciona um alto rendimento e evita o desgaste prematuro dos dentes.



SAIBA MAIS SOBRE ESTE PRODUTO

### Suporte para Serra Copo



### MEDIDAS:



CÓDIGO	MEDIDA		ENCAIXE DO MANDRIL		
	mm	POL			
MSC143038L	14-30	9/16"-1.3/16"	3/8"	1	0,086
MSC143012L	14-30	9/16"-1.3/16"	1/2"	1	0,090
MSC3221038L	32-210	1.1/4"-8.9/32"	3/8"	1	0,204
MSC3221012L	32-210	1.1/4"-8.9/32"	1/2"	1	0,238
<b>EMBALAGEM</b>					
BLISTER					



ACOMPANHA CHAVE HEXAGONAL 4MM

# Lâminas de Serras Circulares

## Lâminas de Serras Circulares



### MEDIDAS E ESPECIFICAÇÕES:

CÓDIGO			D1 - DIÂMETRO EXT. (POL)	D1 - DIÂMETRO EXT. (mm)	D2 - Ø FURO (POL)	NÚMERO DE DENTES	RPM MÁXIMA	BUCHA DE RED. (mm)	DENTES	MÁQUINA	INDICAÇÃO DE USO
807016L	5	0,340	7.1/4"	184	1"	16	8000	5/8" e 3/4"	Alternados	Portátil	Madeira
807024L	5	0,360	7.1/4"	184	1"	24	8000	5/8" e 3/4"	Alternados	Portátil	Madeira
807030L	5	0,370	7.1/4"	184	1"	30	8000	5/8" e 3/4"	Alternados	Portátil	Madeira
807040L	5	0,370	7.1/4"	184	1"	40	8000	5/8" e 3/4"	Alternados	Portátil	Madeira
807060L	5	0,380	7.1/4"	184	1"	60	8000	5/8" e 3/4"	Alternados	Portátil	Madeira
808040L	5	0,440	8.1/4"	210	1"	40	7000	5/8" e 3/4"	Alternados	Portátil	Madeira
809040L	5	0,720	9.1/4"	235	1"	40	6000	5/8" e 3/4"	Alternados	Portátil	Madeira
809060L	5	0,750	9.1/4"	235	1"	60	6000	5/8" e 3/4"	Alternados	Portátil	Madeira
810040L	5	0,880	10"	254	1.3/16"	40	5600	5/8" e 3/4"	Alternados	Estacionária	Madeira
810060L	5	0,900	10"	254	1.3/16"	60	5600	5/8" e 3/4"	Alternados	Estacionária	Madeira
810080L	5	0,920	10"	254	1.3/16"	80	5600	5/8" e 3/4"	Alternados	Estacionária	Madeira
810100L	5	0,940	10"	254	1.3/16"	100	5600	5/8" e 3/4"	Trapezoidal	Estacionária	Alumínio
812040L	5	1270	12"	305	1.3/16"	40	4600	5/8" e 3/4"	Alternados	Estacionária	Madeira
812060L	5	1290	12"	305	1.3/16"	60	4600	5/8" e 3/4"	Alternados	Estacionária	Madeira
812100L	5	1320	12"	305	1.3/16"	100	4600	5/8" e 3/4"	Trapezoidal	Estacionária	Alumínio
<b>EMBALAGEM</b>											
BLISTER											

### CARACTERÍSTICAS:

- Mais durabilidade e precisão nos cortes.
- Dentes feitos de metal duro: mais vida útil e cortes precisos com acabamento superior.
- Informações gravadas na lâmina: muito mais praticidade para trabalhar.
- Design especial: melhor balanceamento e redução de ruído, gerando maior vida útil dos dentes.
- Cada lâmina vem com 2 anéis redutores, de 3/4" e 5/8", para que possam ser utilizadas em diferentes máquinas.
- Opções para máquinas portáteis e estacionárias.

### VELOCIDADE PERIFÉRICA:

Para sua total segurança, não ultrapasse o limite máximo de rotação da lâmina, conforme mostra a tabela abaixo:



DIÂMETRO EXTERNO (POL)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	VELOCIDADE MÁXIMA DE EIXO (RPM)
7.1/4"	184	8.000
8.1/4"	210	7.000
9.1/4"	235	6.000
10"	254	5.600
12"	305	4.600

# Lápis de carpinteiro

## Lápis de Carpinteiro



### MEDIDAS:

CÓDIGO		
LC072C	72	0,130
<b>EMBALAGEM</b>		
CAIXA DISPLAY		

### CARACTERÍSTICAS:

- Código de barras individual.
- Ferramenta indispensável para qualquer profissional da construção civil.



**Lápis octogonal:** preferência dos usuários.

Grafite mais largo e resistente para uso nas mais diversas superfícies.

# Grampo de Aperto Rápido

## Grampo de Aperto Rápido

Único com sistema Connect: possibilita a junção de dois grampos, facilitando o trabalho de materiais em diversos ângulos.

Praticidade: o grampo se transforma em um extensor com um simples clique de botão.

Versatilidade: mordente exclusivo para tubos.

Melhor agarre e firmeza: mordentes grandes com ranhuras.

Mecanismo interno de alta resistência garante performance e durabilidade superior aos grampos concorrentes.

Conforto: gatilho ergonômico que facilita o travamento.

Facilidade: botão com design exclusivo que facilita o destravamento do grampo.



Sistema Connect – Permite acoplar outro grampo com facilidade.



Ranhuras – Dentes integrados evitam que perfis redondos escapem durante o corte.



Força – 227kg de força proporcionam melhor aproveitamento com menos tensão.





Apoios grandes e removíveis – Auxiliam na fixação de objetos de forma segura.



Trava – Converte rapidamente o mordente para transformar seu grampo em espaçador.

### MEDIDAS:

CÓDIGO	MEDIDA		
GR150L	6"	1	0,834
GR300L	12"	1	0,949
GR450L	18"	1	1,02
GR600L	24"	1	1,14
GR900L	36"	1	1,36
<b>EMBALAGEM</b>			
BLISTER			

### CARACTERÍSTICAS:

#### HI-VIZ®



**SAIBA MAIS SOBRE ESTE PRODUTO**

- Rigidez e segurança: haste fabricada em aço especial, com espessura maior.
- Design único: o gatilho não solta quando aplicada força.
- Resistência: corpo em nylon e fibra de vidro, que proporcionam maior resistência.

#### Utilização:

- Construção civil: pode-se utilizar para prender uma régua de alumínio ou madeira na alvenaria e assim garantir o perfeito nivelamento de paredes com maior eficiência do que a linha de pedreiro. Também pode ser usado para garantir acabamento nivelado em portas e janelas.
- Setor madeireiro: para prender ou expandir peças durante a montagem. Substitui o grampo tradicional e até mesmo uma morsa, tornando o trabalho muito mais rápido e prático.
- Setor industrial: superfície emborrachada permite prender materiais sem danificá-los. Além disso é excelente para o trabalho com inox, pois sua superfície emborrachada não contamina o material.
- Trabalho em altura: Ótimo para montagem de peças em altura, pois seu engate rápido permite prender e soltar o grampo com apenas uma mão.





CRESCENT  
**Lufkin**  
PRO  
3m | 10"

CRESCENT  
**Lufkin**  
PRO  
3m | 10"

CRESCENT  
**Lufkin**  
PRO  
5m | 16"

CRESCENT  
**Lufkin**  
PRO  
5m | 16"

CRESCENT  
**Lufkin**  
PRO  
3m | 10"

CRESCENT  
**Lufkin**  
PRO  
8m | 25"

CRESCENT  
**Lufkin**  
PRO  
8m | 25"